

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° de Reference du Document : 01526677 130402					
1	Code d'identification unique du type de produit: Gedimat 4 AD Mec 8m MMP				
2	Identification du produit comme demandé sous Article 11(4): 01526677				
3	Usage(s) prévu(s) du produit de construction: Feuilles bitumineuses armée pour l'étanchéité de toiture.				
4	Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant : Gefeak cvba Industriepark-West 75 9100 Sint-Niklaas 03/780.17.02 www.gedimat.be info@gedimat.be				
5	Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable				
6	Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : System 2+, sauf pour les membranes de pare-vapeur système 3.				
7	Cas d'une déclaration des performances d'un produit couvert par une norme harmonisée : Organisme agréé: INTRON Certification BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, agréé sous n° d'enregistrement 0958.				
8	Performances déclarées :				
	Caractéristiques essentielles	Valeurs	Unité	Tolérance	Spécifications techniques harmonisées
	Résistance à un feu extérieur	Froof			EN 13707:2004 +A2:2009
	Réaction au feu	Euroclass F			
	Etanchéité à l'eau ≥10 kPa	Passé			
	Résistance en traction - longitudinale	540	N/50 mm	± 20%	
	Résistance en traction - transversale	300	N/50 mm	± 20%	
	Allongement en traction max. - longitudinale	35	%	± 15 abs.	
	Allongement en traction max. - transversale	45	%	± 15 abs.	
	Résistance aux racines	NPD			
	Résistance au poinçonnement statique: méthode A	NPD	kg		
	Résistance au choc: méthode A	NPD	mm		
	Résistance à la déchirure: L/T	NPD	N	-0,-	
	Résistance initiale au pelage des joints: L/T	NPD	N/50mm	-0,-	
	Résistance initiale au cisaillement des joints:	NPD	N/50mm	-0,-	
	Pliabilité à froid initiale: (côté supérieure/inférieure)	≤-5	°C		
	Durabilité: pliabilité à froid après vieillissement par chaleur	5	°C	± 5°C	
	Durabilité: tenue à la chaleur après vieillissement par chaleur	120	°C	± 10°C	
	Durabilité: UV, chaleur et l'eau	NPD	Contrôle visuel		
	Substances dangereuses	voir notes 1 & 2			
9	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.				
Note 1: Ce produit ne contient pas les constituants de l'amiante ou de goudron.					
Note 2: En l'absence de méthodes d'essai harmonisées européennes, vérification et déclaration sur dégagement/contenu doit être fait pris en compte des dispositions nationales au lieu d'utilisation.					

NPD = Pas de performances déterminées

Signé par Roel Deckers
Fonction: Coordinateur Achat/Marketing



Date : 25/06/2013
Lieu: Sint-Niklaas