

# PRESTATIEVERKLARING

Document Referentie Nr.:01526677 130402					
1	Unieke identificatiecode van producttype: <b>Gedimat 4 AD Mec 8m MMP</b>				
2	Productidentificatie zoals vereist volgens artikel 11(4): <b>01526677</b>				
3	Toegelaten toepassing(en) van bouwproduct: <b>Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen.</b>				
4	Naam, geregistreerde handelsbenaming of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: <b>Gefeak cvba</b> <b>Industriepark-West 75</b> <b>9100 Sint-Niklaas</b> <b>03/780.17.02</b> <a href="http://www.gedimat.be">www.gedimat.be</a> <a href="mailto:info@gedimat.be">info@gedimat.be</a>				
5	Naam en adres van geautoriseerde afgevaardigde: Niet van toepassing				
6	Systeem(en) van prestatieverklaring van product-kwaliteitsbewaking. <b>Systeem 2+, behalve voor dampremmende lagen systeem 3.</b>				
7	In geval van prestatieverklaring van een bouwproduct met een geharmoniseerde norm: <b>Goedkeuringsorgaan: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, goedgekeurd en geregistreerd onder nr 0958.</b>				
8	Gedeclareerde waarden:				
	<b>Eigenschappen</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Tolerantie</b>	<b>Ref. nr. Norm</b>
	Vliegvuurbestendigheid (noot 1)	Froof			<b>EN 13707:2004 +A2:2009</b>
	Brandreactie	Euroclass F			
	Waterdichtheid $\geq 10$ kPa	Pass			
	Maximum treksterkte lengterichting	540	N/50 mm	$\pm 20\%$	
	Maximum treksterkte breedterichting	300	N/50 mm	$\pm 20\%$	
	Rek bij maximale breuk lengterichting	35	%	$\pm 15$ abs.	
	Rek bij maximale breuk breedterichting	45	%	$\pm 15$ abs.	
	Wortelweerstand	NPD			
	Weerstand Statistische belasting: methode A	NPD	kg		
	Weerstand Stootbelasting: methode A	NPD	mm		
	Scheurweerstand: langs/dwars	NPD	N	-0;-	
	Pelweerstand van de overlap initieel: Langs/dwars	NPD	N/50mm	-0;-	
	Afschuifweerstand overlap: initieel	NPD	N/50mm	-0;-	
	Flexibiliteit bij lage temperatuur initieel (boven/onder)	$\leq 5$	$^{\circ}\text{C}$		
	Duurzaamheid: Flexibiliteit bij lage $T^{\circ}$ na veroudering in oven	5	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$	
	Duurzaamheid: Hoge $T^{\circ}$ bestendigheid na veroudering in oven	120	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 10^{\circ}\text{C}$	
	Duurzaamheid: UV, hitte en water	NPD	Visueel		
	Gevaarlijke stoffen	Zie voetnoten 1 en 2			
9	De prestatieverklaring van het product volgens punt 1 en 2 is in overeenstemming met de prestaties in punt 8. De prestatieverklaring is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de de fabrikant in punt 4.				
	Noot 1: Dit product bevat geen asbest of teer. Noot 2: Door het ontbreken van een geharmoniseerde Europese test methode moeten testen en verklaring van uitloging/bestanddelen rekening houden met nationale voorzieningen ter plaatse van gebruik.				

NPD = Geen prestatie bepaald

Ondertekend door Roel Deckers  
Functie: Aankoop/Marketing Coördinator



Datum : 25/06/2013  
Plaats: Sint-Niklaas