

FAST FORWARD

NIEUW

1129 FAST FORWARD



Verlijmen van
zachte isolatie



Verlijmen van
plastic- en bouwfolie



Verlijmen van
polystyreen



LIJM SPUITEN ■ AANDRUKKEN ■ KLAAR



■ Aansluiten canister



1. Goed schudden gedurende 30s.



2. Vergrendel het pistool



3. Monteer de spuittip



4. Monteer de slang op het pistool



5. Koppel de slang aan op de Fast Forward canister



Draai de kraan NOOIT dicht!!

6. Draai de kraan langzaam en volledig open en sluit deze pas als de Fast Forward canister leeg is



7. Ontgrendel het pistool



8. Breng de lijm gelijkmatig aan



9. Druk stevig aan

■ Verwerken lege canister



1. Voorzie steeds een nieuwe Fast Forward canister



2. Spuit de Fast Forward canister volledig leeg



3. Draai de kraan van de Fast Forward canister dicht



4. Spuit de slang volledig leeg



5. Koppel de slang los en sluit onmiddellijk aan op een nieuwe Fast Forward canister



6. Draai de kraan van de lege Fast Forward canister open totdat het resterende drijfgas weg is



7. Perforeer de lege Fast Forward canister via het zegelpunt



8. Verwijder het label en alle gevaarstickers



9. Voer de Fast Forward canister af als oud ijzer

■ Reinigen van verstopte slang ten gevolge van dichtgedraaide kraan



1. Draai de kraan van de Fast Forward canister dicht



2. Spuit de materiaalslang volledig leeg tot er geen lijm en drijfgas meer uitkomt



3. Koppel de materiaalslang los van de Fast Forward canister



4. Sluit de Cleaning Adaptor aan op de materiaalslang en draai deze vast



5. Connecteer de Rectavit Dissol Spray op de Cleaning Adaptor (de materiaalslang vult zich direct met het oplosmiddel)



6. Laat het oplosmiddel 24u werken indien de materiaalslang volledig verstopt zou zitten. Zodra u de reiniger voldoende kunt doorspuiten is de materiaalslang vrij van alle lijm (vloeistof moet helder zijn)



7. Sluit de materiaalslang aan op de Fast Forward canister of op een nieuwe canister



8. Spuit de materiaalslang volledig door, tot u terug een correct spuitbeeld krijgt



9. Spuit product egaal uit

■ Reinigen spuittip



1. Vergrendel het pistool en reinig de spuittip met een zachte borstel en Dissol Spray



2. Regel de stelschroef van het pistool af



3. Spuit product egaal uit



Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be
www.rectavit.be



■ Voor vragen of inlichtingen contacteer: