

Dakkapel Ruimte

Combinatie
van 4 of 6 dakvensters

VELUX®



Meer ruimte en tot 3 keer meer daglicht

Voordelen

- Combinatie van 4 of 6 dakvensters die de bruikbare vloeroppervlakte met meerdere m² vergroten door de plafondhoogte te verhogen.
- Ongelooflijk gevoel van openheid naar buiten.
- Tot 3 keer meer daglicht dan een traditionele dakkapel.
- Uitstekend alternatief voor traditionele dakkapellen.
- Compatibel met alle binnengordijnen en buitenste zonneschermen (behalve rolluiken).

Beschrijving en compatibiliteit van de dakvensters


- Oplossing bestaande uit klassieke VELUX dakvensters.

Vanwege de helling die door dit gootstuk ontstaat raden wij het volgende aan voor de installatie:

- **plaatsing op de bovenste rij van:** gemotoriseerde dakvensters met opening bovenaan (type GG-).
- **plaatsing op de onderste rij van:** manuele dakvensters met opening bovenaan (type GG-), of manuele dakvensters met opening onderaan (type GP-) alleen als de dakhelling 35° is, of elektrische dakvensters met opening onderaan (type GP-) voor dakhellingen tussen 35° en 45°.

Gootstukken Dakkapel Ruimte 4 of 6

Dakhelling



Door 4 of 6 dakvensters te combineren, maximaliseert u natuurlijke lichtinval en optimaliseert u de verdeling ervan waardoor het makkelijker wordt het gebruik van de ruimte te variëren.



Verhoogt de dakvensters ongeveer 60 cm van het dak wat extra ruimte geeft.



Inhoud kit gootstuk

- Aluminium afdichtingsvoegen
- Opstand in houten panelen met polyurethaan isolatie
- Steunen in dennenhout
- Witte afwerkingsplaten (te plaatsen tussen de naast elkaar liggende dakvensters)
- Isolerende kaders (BDX)
- Onderdakraag (BFX)

Kleur gootstuk :
Antraciet grijs (standaard)

Afmetingen en mogelijke combinaties (dakopening H x B in cm)

De Dakkapel Ruimte is beschikbaar in 2x2-formaat met venster maatcodes MK06/PK06/SK06, en in 2x3-formaat met uitsluitend venster maatcode MK06.

Kit gootstuk

EBW : Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.

EBL : Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm (enkel op aanvraag).

